

B415200.511.f01**DAGLICHTBUIS/-KOKER**

versie: 006.+ datum: 30-05-2012 auteur: JP-FPS

- 1 Leverancier: Techcomlight B.V.
- 2 Type: Solatube Brighten Up® Series

\160 DS, ø250 mm, U-waarde 1,3 W/m².K, LTA-waarde 58%, g-waarde 61% en geluidsisolatie 41 dB.
\290 DS, ø350 mm, U-waarde 1,3 W/m².K en LTA-waarde 57%, g-waarde 62% en geluidsisolatie 38 dB.
- 3 #
\Dakdoorvoer plat dak: staal, gepoedercoat, enkelwandig.
\Dakopstand hellend dak universeel: metalen indekstuk, gepoedercoat, met opstand en aluminium verankering.
\Dakopstand hellend dak, betonpan: polypropyleen t.b.v. ø 250 mm.
\Dakopstand hellend dak, shingles: polypropyleen.
\Dakopstand hellend dak, shingles: gepoedercoat staal t.b.v. ø 350 mm.
\Dakopstand hellend dak: loden indekstuk met zinken opstand, hoog 70 mm.
\Dakopstand hellend dak, riet: loden indekstuk met loden opstand, hoog 400 mm.
\Dakopstand curb mounted: corrosiewerend staal, inw. afmetingen 692 x 692 mm t.b.v ø 350 mm.
\Dakopstand.....
OPMERKING: polypropyleen voor betonpan en shingles alleen voor ø 250 mm; gepoedercoat staal voor shingles en curb mounted alleen voor ø 350 mm.
- 4 #
\Koepel: acrylaat met Raybender® 3000 systeem.
\Koepel: polycarbonaat met Raybender® 3000 systeem.
- 5 #
\Koepelreflector: LightTracker aluminium spiegel met Spectralight® Infinity, reflectie 99,7%.
- 6 #
\Flashing insulator: voorgevormde foam-mat voor isolatie van de dakopstand.
OPMERKING: alleen bij dakopstand platdak.
- 7 #
\.....
- 8 #
\Lichttransportbuis, binnenzijde met Spectralight® Infinity, reflectie 99,7%:
- 9 #
\- A-tube + B-tube, voormonteerde aluminium buizen voor boven- en onderaansluiting, beide voorzien van instelbare 0° tot 30° bocht, netto lengte 380 mm.
- 10 #
\.....
- 11 #
\Verlengstuk, binnenzijde met Spectralight® Infinity, reflectie 99,7%:
- 12 #
\- C-tube: aluminium buis, netto lengte 350 mm.
- 13 #
\- D-tube: aluminium buis, netto lengte 560 mm.
- 14 #
\- bochtstuk: 0 tot 90°, aluminium buis, netto lengte 500 mm.
\.....

B415200.511.f01**DAGLICHTBUIJS/-KOKER**

versie: 006.+ datum: 30-05-2012 auteur: JP-FPS

- 15 #
 \Plafondplaat: Classic Vusion.
 \Plafondplaat: JustFrost. \Plafondplaat: TierDrop.
 \Plafondplaat: OptiView®.
 \Plafondplaat: AuroraGlo. \Plafondplaat: QuadraFrost.
 \Plafondplaat: VividShade.
*OPMERKING: AuroraGlo, QuadraFrost en VividShade
 alleen voor type 290 DS, Ø350 mm.*
- 16 #
 \.....
- 17 #
 \Toebehoren:
- 18 #
 \- lichtarmatuur: E-27 fitting, 240 VAC, max. 75 W.
- 19 #
 \- daglichtdimmer, elektrisch bedienbaar.
OPMERKING: plaatsing volgens advies Techcomlight B.V.
- 20 #
 \- daglichtdimmer/-schakelaar, bedraad.
 \- daglichtdimmer/-ontvanger tbv afstandbediening.
 \- daglichtdimmer/-afstandbediening Mini incl.
 docking clip.
 \- daglichtdimmer/-afstandbediening Mouse wit.
 \- daglichtdimmer/-afstandbediening Mouse zwart-wit.
 \- daglichtdimmer/-afstandbediening Style wit.
 \- daglichtdimmer/-afstandbediening Style zwart-wit.
OPMERKING: ook voor meerdere dimmers in serie.
- 21 #
 \- ventilatie-unit.
*OPMERKING: alleen voor type 160 DS, ø 250 mm;
 plaatsing volgens advies Techcomlight B.V.*
- 22 #
 \- bevestigingsmiddelen.....
- 23 #
 \.....
- SOL003 Solatube Brighten Up, 160 DS, 290 DS daglichtsysteem