

**B415200.511.f02****DAGLICHTBUIS/-KOKER**

versie: 005.+ datum: 30-05-2012 auteur: JP-FPS

- 1 Leverancier: Techcomlight B.V.
- 2 Type: Solatube SolaMaster® Series  
#  
\330 DS-C, Kantooruitvoering, U-waarde 2,2 W/m<sup>2</sup>.K, LTA-waarde 51%, g-waarde 42%, geluidsisolatie 45 dB.  
\330 DS-O, Magazijnuitvoering, U-waarde 3,0 W/m<sup>2</sup>.K, LTA-waarde 58%, g-waarde 58%, geluidsisolatie 37 dB.
- 3 #  
\Diameter (mm): 530.
- 4 #  
\Dakdoorvoer plat dak: gepoedercoat staal, enkelwandig, hoog 200 mm.  
\Dakdoorvoer hellend dak: lood met zinken opstand hoog 200 mm.  
\Dakdoorvoer hellend dak, riet: loden indekstuk met loden opstand, hoog 400 mm.  
\Dakdoorvoer curb mounted: corrosievast staal, inw. afmetingen 692x692 mm.
- 5 #  
\Koepel: acrylaat. \Koepel: polycarbonaat.
- 6 #  
\Koepelreflector: aluminium spiegel, met Spectralight® Infinity, reflectie 99,7%.
- 7 #  
\.....
- 8 #  
\Lichttransportbuis, binnenzijde met Spectralight® Infinity, reflectie 99,7%:
- 9 #  
\- A-tube + B-tube, aluminium buizen voor boven- en onderaansluiting, beide voorzien van een instelbare 0° tot 30° bocht. Met verloopstuk van ø 530 mm naar 595x595 mm. Netto setlengte 700 mm.  
*OPMERKING: t.b.v. 330 DS-C, alle buisconfiguraties mogelijk.*
- 10 #  
\- A-tube, aluminium buis voor bovenaansluiting, voorzien van een instelbare 0° tot 30° bocht en D-tube verlengstuk. Netto setlengte 700 mm.  
*OPMERKING: t.b.v. 330 DS-O, alle buisconfiguraties mogelijk.*
- 11 #  
\.....
- 12 #  
\Losse lichttransportbuizen, binnenzijde met Spectralight® Infinity, reflectie 99,7%:
- 13 #  
\- bochtstuk: A-tube aluminium buis, voorzien van instelbare 0° tot 30° bocht, netto lengte 370 mm.  
*OPMERKING: kan alleen aan dakzijde toegepast worden.*
- 14 #  
\- bochtstuk: B-tube aluminium buis, voorzien van instelbare 0° tot 30° bocht, netto lengte 350 mm.
- 15 #  
\- bochtstuk 0° tot 90°: 3-delige aluminium buis, elk deel voorzien van instelbare 0° tot 30° bocht, netto lengte 976 mm, bij maximale overlap.
- 16 #  
\- verlengstuk: D-tube, aluminium buis, netto lengte 560 mm.

**B415200.511.f02****DAGLICHTBUIJS/-KOKER**

versie: 005.+ datum: 30-05-2012 auteur: JP-FPS

- 17 #  
  \.....
- 18 #  
  \Afwerking plafondzijde:
- 19 #  
  \ - omvormbak van ø 530 mm naar 595x595 mm, 2,8 mm  
  polymeer, inclusief "Natural Effect" lens.  
  *OPMERKING: t.b.v. 330 DS-C.*
- 20 #  
  \ - plafondplaat: Prismatic acrylplaat 595x595 mm,  
  voorgemonteerd.  
  \ - plafondplaat: OptiView® polycarbonaat 595x595 mm,  
  voorgemonteerd.  
  *OPMERKING: t.b.v. 330 DS-C.*
- 21 #  
  \ - plafondplaat: ronde, vlakke Prismatic acrylplaat,  
  voorgemonteerd.  
  \ - plafondplaat: ronde, vlakke OptiView®  
  polycarbonaat, voorgemonteerd.  
  *OPMERKING: t.b.v. 330 DS-O.*
- 22 #  
  \.....
- 23 #  
  \Toebehoren:
- 24 #  
  \ - Tube-ring, t.b.v. bevestiging lichttransportbuis.
- 25 #  
  \ - bevestigingsmiddelen.....
- 26 #  
  \ - lichtarmatuur: E-27 fitting, 240 VAC, max. 75 W.
- 27 #  
  \ - daglichtdimmer, elektrisch bedienbaar.  
  *OPMERKING: plaatsing volgens advies Techcomlight B.V.*
- 28 #  
  \ - daglichtdimmer/-bediening.....  
  *OPMERKING: ook voor meerdere dimmers in serie.*

SOL003 Solatube SolaMaster 330 DS lichtbuissysteem