

**B415200.511.f04****DAGLICHTBUIS/-KOKER**

versie: 002.+ datum: 30-05-2012 auteur: JP-FPS

- 1 Leverancier: Techcomlight B.V.
- 2 Type: Solatube Brighten Up® Series, Energy Care Optima #  
 \160 DS, ø250 mm; U-waarde 0,5 W/m<sup>2</sup>.K en geluidsisolatie 48 dB.  
 \290 DS, ø350 mm, U-waarde 0,7 W/m<sup>2</sup>.K en geluidsisolatie 49 dB.  
*OPMERKING: volledige systeem bekleden met isolatie, warmtedoorgangscoefficiënt 0,04 W/m<sup>2</sup>.K.*
- 3 #  
 \Dakdoorvoer plat dak: dubbelwandig.....  
 \Dakopstand hellend dak universeel: dubbelwandig.....  
 \Dakopstand.....
- 4 #  
 \Koepel: acrylaat met Raybender® 3000 systeem.  
 \Koepel: polycarbonaat met Raybender® 3000 systeem.
- 5 #  
 \Koepelreflector: LightTracker aluminium spiegel met Spectralight® Infinity, reflectie 99,7%.
- 6 #  
 \Binnenkoepel: acrylaat.
- 7 #  
 \Isolatielens: acrylaat.
- 8 #  
 \Flashing insulator: voorgevormde foam-mat voor isolatie van de dakopstand.
- 9 #  
 \.....
- 10 #  
 \Lichttransportbuis, binnenzijde met Spectralight® Infinity, reflectie 99,7%:
- 11 #  
 \- A-tube + B-tube, voorgebouwde aluminium buizen voor boven- en onderaansluiting, beide voorzien van instelbare 0° tot 30° bocht, netto lengte 380 mm.
- 12 #  
 \.....
- 13 #  
 \Verlengstuk, binnenzijde met Spectralight® Infinity, reflectie 99,7%:
- 14 #  
 \- C-tube: aluminium buis, netto lengte 350 mm.
- 15 #  
 \- D-tube: aluminium buis, netto lengte 560 mm.
- 16 #  
 \- bochtstuk: 0 tot 90°, aluminium buis, netto lengte 500 mm.
- 17 #  
 \.....
- 18 #  
 \Plafondplaat: Classic Vusion.  
 \Plafondplaat: JustFrost. \Plafondplaat: TierDrop.  
 \Plafondplaat: OptiView®.  
 \Plafondplaat: AuroraGlo. \Plafondplaat: QuadraFrost.  
 \Plafondplaat: VividShade.  
*OPMERKING: AuroraGlo, QuadraFrost en VividShade alleen voor type 290 DS, Ø350 mm.*
- 19 #  
 \.....
- 20 #

**B415200.511.f04 DAGLICHTBUIJS/-KOKER**

versie: 002.+ datum: 30-05-2012 auteur: JP-FPS

- \Toebehoren:
- 21 #  
\- bevestigingsmiddelen.....
- 22 #  
\- lichtarmatuur: E-27 fitting, 240 VAC, max. 75 W.
- 23 #  
\- daglichtdimmer, elektrisch bedienbaar.  
*OPMERKING: plaatsing volgens advies Techcomlight B.V.*
- 24 #  
\- daglichtdimmer/-schakelaar, bedraad.  
\- daglichtdimmer/-ontvanger tbv afstandbediening.  
\- daglichtdimmer/-afstandbediening Mini incl.  
docking clip.  
\- daglichtdimmer/-afstandbediening Mouse wit.  
\- daglichtdimmer/-afstandbediening Mouse zwart-wit.  
\- daglichtdimmer/-afstandbediening Style wit.  
\- daglichtdimmer/-afstandbediening Style zwart-wit.  
*OPMERKING: ook voor meerdere dimmers in serie.*
- 25 #  
\- ventilatie-unit.  
*OPMERKING: alleen voor type 160 DS, ø 250 mm;  
plaatsing volgens advies Techcomlight B.V.*
- 26 #  
\.....
- SOL003 Solatube Brighten Up, 160 DS, 290 DS daglichtsysteem